

ГАЗОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ СО СТАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

«ALPINE AIR» – ТЕПЛО НАТУРАЛЬНОГО ОГНЯ В СОВРЕМЕННОМ ДОМЕ

Газовый конвектор – один из самых эффективных способов обогрева помещения и создания уюта в доме. Представляем Вам линейку качественного отопительного оборудования «Alpine Air» со стальным теплообменником:

- Широкий диапазон мощностей от 2 до 13 кВт
- Качественная автоматика фирмы SIT и точные терморегуляторы
- Модели на все случаи жизни: настенные, напольные и для вертикального дымохода
- Могут быть переведены на работу с сжиженным (баллонным) газом
- Компактный размер, легкий вес и эстетичный внешний вид
- Адаптированы к эксплуатации в газовых сетях России

ALPINE AIR DT НАСТЕННЫЙ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 2,6 кВт - 8,7 кВт



Серия DT –

разумное отопительное решение с низкой установочной и эксплуатационной стоимостью. Рекомендуются как для дома, так и для офиса, производственного и складского помещения.

ALPINE AIR HR НАПОЛЬНЫЙ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 5,5 кВт - 11 кВт



Серия HR –

изящный напольный конвектор с окном из термостойкого стекла. Подарите себе возможность прикоснуться к стихии огня!

ALPINE AIR M НАПОЛЬНЫЙ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 7 кВт - 13,6 кВт



Серия M –

производительный напольный воздушонагреватель с открытой камерой сгорания для классического вертикального дымохода.

Модель конвектора	DT-2000	DT-3000	DT-4000	DT-5000	DT-11000	HR-5500	HR-11000	HR-11000F	M-70	M-120	M-120F	M-145	M-145F	
Способ установки	Настенный					Напольный			Напольный / вертикальный дымоход					
Наличие электровентилятора	—					—		40 Ватт	—		40 Ватт	—		40 Ватт
Тип камеры сгорания	Закрытый					Закрытый			Открытый					
Потребляемая мощность	кВт	2,65	3,75	4,4	5	8,7	5,5	11	7	12,2	13,6			
Полезная мощность	кВт	2,3	3,3	3,9	4,5	7,6	4,7	9,46	5,8	10,5	11,6			
КПД	%	86,8	88,0	88,6	90,0	87,4	85,5	86,0	82,9	86,1	85,3			
Расход газа	м ³ /час	0,24	0,25	0,34	0,46	0,99	0,49	1,05	0,77	1,09	1,17			
Диаметр дымоходной трубы	мм	120			150	220	240			130				
Диаметр присоединения газа	дюйм	1/2"					1/2"			1/2"				
Вес нетто	кг	17		20		31	25	28	18	25	29			
высота	мм	550			510	610	665			665				
глубина	мм	310			280	306			271					
ширина	мм	507		607		980	790			525	635	790		