



ОПИСАНИЕ

SteelTEX[®] FUMI - моющее средство, предназначенное для очистки отложений с поверхности камеры сгорания котла и очистки поверхностей теплообменного оборудования.

Концентрированный реагент легко удаляет отложения копоти, нагара, а так же негорючие отложения со стороны дымовых газов с поверхности теплообменника в отопительном оборудовании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- При распылении на поверхность **SteelTEX[®] FUMI** мгновенно вступает в реакцию с отложениями.
- Обладает нейтрализующим свойством кислотности и не требует дополнительной нейтрализации. Растворяет и размягчает отложения, так что во время следующего запуска котла отложения полностью удаляются с обработанной поверхности без какого либо затруднения, следовательно, приводят к оптимизации КПД котла.
- Для распыления использовать насосную установку **PUMP ELIMINATE[®] 20 CF**.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Желтый
Запах	Характертерный
pH	12,0 ± 0,2
Относительная плотность	1,050 ± 0,010 г / см ³
Растворимость в воде	Плотная

Описание носит информационный и рекомендательный характер.