



ОПИСАНИЕ

SteelTEX[®] THERMO SPRAY - простой в использовании очиститель поверхности, предназначен для удаления отложений с поверхностей настенных котлов, газовых колонок и горелок, позволяет улучшить горение и оптимизировать потребление топлива.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Установите пластиковую трубку в клапан баллона.
- Приведите котел в рабочее состояние.
- Поднесите **SteelTEX[®] THERMO SPRAY** к теплообменнику и распыляйте его сверху вниз с небольшими временными интервалами. Во время очистки Вы сразу же увидите бурную реакцию, чем выше температура теплообменника, тем более бурная реакция.
- Повторяйте процедуру каждый месяц для обеспечения лучшей производительности и значительного снижения загрязнения.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Удельный вес 20 [°] С	0,93
Допустимый объем	520 мл
Давление 20 [°] С	3,5 Бара
Точка горения аэрозольного продукта	не горючее
Точка горения пропилена	ниже, чем 0 [°] С
pH	1,115 г / см ³
Растворимость в воде	растворимый
Растворимость в масле	не растворимый

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хорошо встряхнуть перед использованием.
- Баллон находится под давлением.

Описание носит информационный и рекомендательный характер.