



SteelTEX[®] UTILIZER

ОПИСАНИЕ

SteelTEX[®] UTILIZER - жидкий утилизатор, предназначен для работы с использованными химическими реагентами торговых марок **STEELTEX[®] INOX, STEELTEX[®] COOPER, STEELTEX[®] IRON, STEELTEX[®] ZINK** и для подготовки их к утилизации и последующему сливу в канализационные стоки без обращения в специализированные утилизирующие центры, путем вывода отработанного раствора на нейтральный и безопасный уровень pH=7. Для промывки оборудования используйте промывочные насосы т.м. **PUMP ELIMINATE[®]**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Разбавить **STEELTEX[®] UTILIZER** в пропорции 1:10 с водой для приготовления готового раствора.
- Измерьте уровень кислотности отработанных реагентов, применяя бумажный индикатор **STEELTEX[®] PH-TEST**. Важно знать, что оптимальный уровень pH=6,5-7,5.
- Постепенно наливайте готовый раствор **STEELTEX[®] UTILIZER** в отработанную кислоту. В процессе смешивания может наблюдаться реакция в виде бурления. В процессе работы используется обязательно средства персональной защиты, такие как очки **STEELTEX[®] EYE PROTECTION**, перчатки **STEELTEX[®] HAND PROTECTION** и спецодежду.
- После исчезновения визуальной реакции, измерьте уровень pH специальными индикаторами.
- При уровне pH=6,5-7,5, слейте раствор в канализацию.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Бесцветный
Удельный вес	1,190 ± 0,010 г / см ³

Продукт предназначен для профессионального использования.

Описание носит информационный и рекомендательный характер.